

パッケージソフト OS・機器対応表

■ [メロンテクノス製 パッケージソフト 対応AD 一覧](#)

■ [メロンテクノス製 パッケージソフト 対応モニター解像度 一覧](#)

■ [メロンテクノス製 パッケージソフト 対応OS \(Windows版\) 一覧](#)

メロンテクノス株式会社

メロンテクノス製データ収録系パッケージソフト 対応AD一覧

◎供給対応 ○対応 ●近日常対応 ▲対応検討中 — 予定なし (対応終了含む)

注) ◎供給対応とは、弊社から ADコンバータ + 多チャンネル高効率データ収録ライブラリライセンス + システムサポート のセット購入時での動作保証となります
対応マーク右側の数字は最大対応個数です。基本的に複数個の場合、同一ハードとします (一部混在可能なものもあり、各カタログでご確認ください)

注) 絶縁の項目の○は、入出力間絶縁対応。◎は、ch間も絶縁対応。

型番	接続	電源	AD		DIO	DA	I/O	圧力計測	風速計測	濃度計測	チューブ特性取得	応力計測	生体計測
			ch数	bit									
(NI製)													
USB-6001	USB	USB	8	14	2	5	13	—	—	—	—	—	—
USB-6002	USB	USB	8	16	2	5	13	—	—	—	—	—	—
USB-6003	USB	USB	8	16	2	5	13	—	—	—	—	—	—
USB-6210	USB	USB	16	16	—	—	4/4	—	—	—	—	—	—
USB-6211	USB	USB	16	16	2	250	4/4	—	—	—	—	—	—
USB-6212	USB	USB	16	16	2	250	32	—	—	—	—	—	—
USB-6218	USB	USB	32	16	2	250	8/8	—	—	—	—	—	—
(NI製 cDAQタイプ)													
NI 9205 (要 cDAQ)	USB	依存	32	16	—	—	—	◎42	◎8	—	◎1	—	◎4
NI 9215 (要 cDAQ)	USB	依存	4	16	—	—	—	◎8	◎8	◎8	◎8	—	—
NI 9220 (要 cDAQ)	USB	依存	16	16	—	—	—	◎4	◎2	—	—	—	◎8
NI 9223 (要 cDAQ)	USB	依存	4	16	—	—	—	◎14	—	—	—	—	—
NI 9229 (要 cDAQ)	USB	依存	4	24	—	—	—	◎14	—	—	—	◎1	—
NI 9239 (要 cDAQ)	USB	依存	4	24	—	—	—	◎14	—	—	—	◎1	—
NI 9235 (要 cDAQ)	USB	依存	4	24	—	—	—	—	—	—	—	◎13	—
NI 9236 (要 cDAQ)	USB	依存	4	24	—	—	—	—	—	—	—	◎13	—
NI 9237 (要 cDAQ)	USB	依存	4	24	—	—	—	—	—	—	—	◎13	—

2024年2月20日現在

注) 風速、圧力、チューブ特性ソフトは、cDAQの一部モジュールの組み合わせが可能 (要確認)

注) SENJAS-LTSソフトは、cDAQの一部モジュールの組み合わせが可能 (要確認)

注) 電源の「依存」とは、cDAQベースからの供給依存となります

メロンテクノス製 パッケージソフト 対応モニター解像度一覧

◎推奨 ○対応 △動作保証外 ▲検討中 ー未対応

規格	アスペクト比	水平 (pixel)	垂直 (pixel)	SENIAS-LTX	SENIAS-P/P64/V/C	SENIAS-FR	SENIAS-LTS ロゴ/通常	EFRP-ST 制御/表示	EFRP-RT
(PC用サイズ)									
VGA	4 : 3	640	480	ー	ー	ー	◎/ー	ー/ー	ー
SVGA	4 : 3	800	600	ー	ー	ー	◎/ー	ー/ー	ー
XGA	4 : 3	1024	768	ー	ー	ー	◎/ー	ー/ー	ー
SXGA	5 : 4	1280	1024	ー	ー	ー	◎/ー	ー/ー	ー
SXGA+	4 : 3	1400	1050	ー	ー	ー	○/ー	ー/ー	ー
UXGA	4 : 3	1600	1200	ー	ー	ー	○/ー	ー/ー	ー
QXGA	4 : 3	2048	1536	○	○	○	○/○	○/ー	○
QUXGA	4 : 3	3200	2400	○	○	○	○/○	○/ー	○
WXGA	15 : 9	1280	768	ー	ー	ー	○/ー	ー/ー	ー
WXGA	16 : 10	1280	800	ー	ー	ー	ー	ー/ー	ー
WXGA	16 : 9	1366	768	ー	ー	ー	ー	ー/ー	ー
WXGA+	16 : 10	1440	900	ー	ー	ー	ー	ー/ー	ー
WSXGA	25 : 16	1600	1024	ー	ー	ー	ー	ー/ー	ー
WSXGA+	16 : 10	1680	1050	ー	ー	ー	ー	ー/ー	ー
WUXGA	16 : 10	1920	1200	◎	◎	◎	○/◎	◎/ー	◎
WQHD	16 : 9	2560	1440	○	○	○	○/○	○/ー	○
WQXGA+	16 : 10	2560	1600	○	○	○	○/○	○/ー	○
UltraWide QHD+	21 : 9	3840	1600	○	○	○	ー/ー	ー/ー	ー
Dual HD	16 × 2 : 9	3840	1080	○	○	○	ー/ー	ー/ー	ー
UltraWide FHD	21 : 9	2560	1080	○	○	○	ー/ー	ー/ー	ー
UWQHD	21 : 9	3440	1440	○	○	○	ー/ー	ー/ー	ー
Dual QHD	16 × 2 : 9	5120	1440	○	○	○	ー/ー	ー/ー	ー
(AV用サイズ)									
NTSC (Analog)	4 : 3	720	483	ー	ー	ー	ー/ー	ー	ー
DVD	16 : 9/4 : 3	720	480	ー	ー	ー	ー/ー	ー	ー
HD(720)衛星放送	16 : 9	1280	720	ー	ー	ー	ー/ー	ー	ー
地上digitalHDV	4 : 3	1440	1080	ー	ー	ー	ー/ー	ー	ー
HD(フル)BD,BS	16 : 9	1920	1080	◎	◎	◎	◎/◎	◎/◎	◎
4K UHDTV	16 : 9	3840	2160	○	○	○	ー/○	○/△	○
8K Super HV	16 : 9	7680	4320	△	△	△	ー/△	△/△	△

標準的選択範囲

インターフェース要確認 (Display port のみなど)

2024年2月20日現在

メロンテクノス製 パッケージソフト 対応 OS 一覧

Windows OS			10 64bit	11 64bit
OS 最新対応バージョン			22H2	22H2(23H2)
汎用データ収録システム	汎用データ収録ソフトウェア	SENJAS-LTX	○	○
流体・応力計測システム SENJAS	圧力計測ソフトウェア	SENJAS-P	○	○
	64ch圧力計測ソフトウェア	SENJAS-P64	○	○
	風速計測ソフトウェア	SENJAS-V	○	○
	濃度計測ソフトウェア	SENJAS-C	○	○
	チューブ特性取得ソフトウェア	SENJAS-FR	○	○
	風環境ランク表示オプション	SENJAS-RK	○	○
	応力計測ソフトウェア	SENJAS-LTS	○	○
	応力後処理ソフトウェア	SENJAS-LTA	○	○
生体情報工学研究用システム EFRPシリーズ	音画像刺激ソフトウェア	EFRP-ST	○	○
	生理心理分析支援ソフトウェア	EFRP-RT	○	○

() は検証中ですが、現在のところ問題なし

- 動作確認済み
△ 動作するが (動作保証対象外)
— 未対応または対応予定

20240220

Melon Technos Co.,Ltd.

対応内容は、予告なく変更される場合があります

開発、販売元

メロンテクノス株式会社

〒243-0018 神奈川県厚木市中町1-8-24 リバーサイドビル6F

TEL 046-294-4635 FAX 046-294-4636

E-mail andes@melontechnos.co.jp

http://www.melontechnos.co.jp

お問い合わせ

No. 20240220